

Serra Tico-Tico

QD-221



- Conjunto de serra de corte pneumática tico-tico | 8 peças
- **Velocidade de corte de 100 m/min**
- Corpo fabricado em liga de alumínio
- Entrada de ar com rosca de 1/4" NPT
- Projeto com guia de proteção frontal para controle de corte
- Empunhadura emborrachada
- Alavanca de acionamento com trava de segurança
- Acompanha 2 serras de corte e 5 limas murça
- Indicada para corte de fibra de vidro, madeira, plástico e chapas de alumínio e aço até 1,6mm

Conjunto com 8 peças

Composição

- 1 Serra de corte tico-tico
- 5 Limas murça variadas
- 2 Serras de corte de 24 e de 32 dentes



Código	Tamanho do curso	Avanço por Minuto	Comp. Total	Entrada de Ar	Mangueira Ø Interno	Pressão de Ar	Consumo de Ar	Compressor Sugerido	Ruído DBA	Vibração M/S2	Peso kgs
	mm	G.P.M	mm	pol	pol mm	bar PSI	L/min PCM				
QD-221	10	5000	250	1/4"	5/16" 8	6.3 90	113 4.0	10 PCM	81.9	4.1	0,8



O mecanismo pneumático da serra de corte tico-tico pode produzir trancos fortes durante o processo de corte. Recomenda-se manter devidamente apertados os parafusos que fixam as serras e as limas para evitar acidentes decorrentes da soltura destes componentes.

Utilizar compressores, mangueiras e pressão de operação indicados na tabela para melhor desempenho da ferramenta pneumática

